

Revendicări:

1. Cârjă, ce constă dintr-un suport cu suportul pentru subsuoară pe ea, o manetă și un capăt din cauciuc, **caracterizată prin aceea că** maneta este instalată pe suporturi, distanța dintre axele suportului și manetei fiind de 50-150 mm.
2. Cârjă, conform revendicării 1, **caracterizată prin aceea că** maneta este instalată cu posibilitatea rotirii, deplasării și fixării pe axa suportului.
3. Cârjă, conform revendicărilor 1, 2, **caracterizată prin aceea că** ea este dotată cu o bară telescopică unită cu suportul din partea capătului din cauciuc cu posibilitatea deplasării de axa lui și fixării în poziția dată.
4. Cârjă, conform revendicărilor 1-3, **caracterizată prin aceea că** suportul pentru subsuoară este înzestrat cu un cilindru unit telescopic cu suportul cu posibilitatea rotirii, deplasării pe axa lui și fixării în poziția dată.
5. Cârjă, conform revendicărilor 1-4, **caracterizată prin aceea că** ea este înzestrată cu cilindrul montat telescopic pe suport cu posibilitatea rotirii, deplasării și fixării pe suport, maneta fiind instalată pe suporturi pe cilindru.
6. Cârjă, conform revendicărilor 1-5, **caracterizată prin aceea că** maneta este instalată pe suporturi în formă de scoabe, scoabele având lungime identică.
7. Cârjă, conform revendicărilor 1-5, **caracterizată prin aceea că** maneta este instalată pe suporturi în formă de scoabe, scoabele având în cazul aceasta lungime diferită.
8. Cârjă, conform revendicărilor 1-7, **caracterizată prin aceea că** axa manetei este situată sub un unghi de la 0 până la 180 grade față de axa suportului, axa manetei fiind paralelă planului pe care se află axa suportului și suportul pentru subsuoară.
9. Cârjă, conform revendicărilor 1-8, **caracterizată prin aceea că** axa manetei se situează sub un unghi mai mare de 0 și mai mic de 90 grade față de planul pe care se află axa suportului și suportul pentru subsuoară.
10. Cârjă, conform revendicărilor 1-8, **caracterizată prin aceea că** axa manetei se situează sub un unghi mai mare de 90 și mai mic de 180 grade față de planul pe care se află axa suportului și suportul pentru subsuoară.
11. Cârjă, conform revendicărilor 6-10, **caracterizată prin aceea că** scoabele sunt unite prin intermediul balamalelor cu maneta și suportul cu posibilitatea schimbării distanței între scoabe pe axa suportului în cazul deplasării și fixării scoabelor pe suport, în cazul dat unghiul dintre scoabele de sus și de jos pe lungimea suportului fiind de la 15 până la 150 grade.
12. Cârjă, conform revendicărilor 1-11, **caracterizată prin aceea că** maneta are un orificiu pe axa sa.
13. Cârjă, conform revendicărilor 1-12, **caracterizată prin aceea că** în orificiul manetei este instalat mânerul prelungit cu brațul cu posibilitatea rotirii, deplasării și fixării în poziția dată.
14. Cârjă, conform revendicărilor 1-13, **caracterizată prin aceea că** maneta este îndeplinită în formă de braț cu mâner prelungit cu posibilitatea rotirii, deplasării și fixării în poziția dată.
15. Cârjă, conform revendicărilor 1-14, **caracterizată prin aceea că** suportul pentru subsuoară este completat cu fixator sub formă de curea.
16. Cârjă, conform revendicărilor 1-14, **caracterizată prin aceea că** suportul pentru subsuoară este făcut sub formă de curea.
17. Cârjă, conform revendicărilor 5-10, 12-16, **caracterizată prin aceea că** maneta pe suporturi și cilindrul sunt confecționate ca un tot întreg, de exemplu din masă plastică.
18. Cârjă, conform revendicărilor 1, 6-10, 12-16, **caracterizată prin aceea că** maneta pe suporturi, suportul și suportul pentru subsuoară sunt fabricate ca un tot întreg, de exemplu din masă plastică.