

98-0031

Invenția se referă la construcție, în special la producerea acoperirilor decorative în lucrările de finisare.

Amestecul uscat pentru obținerea compoziției pentru acoperirea decorativă a pereților conține liant și umplutură, care include fibre textile triturate, hârtie triturată și, după caz, suplimente decorative și de consolidare.

Procedeul de obținere a compoziției pentru acoperirea decorativă a pereților constă în obținerea amestecului uscat, care include triturarea umpluturii și amestecarea ei cu liant uscat. Amestecul uscat obținut se triturează suplimentar, se destramă, se scămoșează și se amestecă cu apă imediat înainte de utilizare.

Procedeul de restaurare a acoperirii deteriorate a pereților, executată cu utilizarea acestei compoziții, include eliminarea părții de acoperire deteriorate a peretelui, umectarea ei cu apă în raport de 1 parte de greutate de acoperire eliminată la 4...7 părți de greutate de apă timp de 1...3 ore, adăugarea liantului uscat în raport de 0,07...0,13 părți de greutate ale acestuia la 1 parte de greutate de acoperire eliminată, agitarea soluției până la formarea unei consistențe omogene și aplicarea ei ulterioară pe perete.

Rezultatul constă în crearea unei compoziției mai omogene, datorită destrămării, scămoșării și concasării amestecului, ceea ce asigură uniformitatea restaurării acoperirii deteriorate, și în ameliorarea proprietăților ei termoizolante și decorative.