

98-0031

Изобретение относится к строительству, в частности к производству декоративных покрытий при отделочных работах.

Сухая смесь для получения композиции для декоративного покрытия стен содержит связующее и наполнитель, который включает измельченные текстильные волокна, измельченную бумагу, и, при необходимости, декоративные и упрочняющие добавки.

Способ получения композиции для декоративного покрытия стен заключается в получении сухой смеси, которое включает измельчение наполнителя и смешивание его с сухим связующим. Полученную сухую смесь дополнительно измельчают, разрыхляют, ворсуют и смешивают с водой непосредственно перед использованием.

Способ восстановления поврежденного покрытия стен, выполненного с использованием этой композиции, включает отделение поврежденной части покрытия стены, смешивание с водой в соотношении 1 весовая часть отделенного покрытия на 4...7 весовых частей воды в течение 1...3 часов, добавление сухого связующего в соотношении 0,07...0,13 его весовых частей на 1 весовую часть отделенного покрытия, перемешивание раствора до образования однородной консистенции и последующее нанесение его на стену.

Результатом является создание более однородной композиции за счет разрыхления, ворсования и дробления смеси, что обеспечивает равномерность покрытия поврежденных участков, и улучшение ее теплоизолирующих и декоративных свойств.