

1. Tractor pe șenile, care conține carcasă executată din motor unit rigid cu corpurile transmisiei cu roți conducătoare, instalată pe sistemul de deplasare, care include țevi ale suspensiei pe bare de torsiune fixate rigid de carcasă, role de reazem, roți directoare și propulsoare pe șenile; cabină și sistem de suspendare hidraulică cu tije longitudinale și centrală, caracterizat prin aceea că cabina este situată între carcasă și unul dintre propulsoarele pe șenile și fixată pe țevile suspensiei pe bare de torsiune ale sistemului de deplasare, iar carcasa și propulsoarele pe șenile sunt dotate cu carenaj.
2. Tractor pe șenile conform revendicării 1, caracterizat prin aceea că cabina este fixată pe țevile suspensiei pe bare de torsiune prin intermediul unor manșoane excentrice.
3. Tractor pe șenile conform revendicărilor 1 și 2, caracterizat prin aceea că cabina este executată cu o ușă, care este montată pe panoul anterior al ei.
4. Tractor pe șenile conform revendicărilor 1 - 3, caracterizat prin aceea că panourile anterior și posterior ale cabinei sunt executate înclinate.
5. Tractor pe șenile conform revendicărilor 1 - 4, caracterizat prin aceea că unghiurile dintre îmbinările panourilor cabinei sunt rotunjite.