

Mașină de stropit cu rampă, care conține un șasiu cu rezervor pentru soluție, o rampă ce include o secție centrală, secții laterale intermediare legate articulat cu secția centrală și secții laterale marginale legate articulat cu secțiile laterale intermediare, un dispozitiv de acționare a secțiilor compus din cilindru hidraulic central de acționare pe verticală a secției centrale, cilindri hidraulici de strângere a secțiilor laterale intermediare și sisteme de pârghii de strângere a secțiilor laterale marginale față de secțiile laterale intermediare care includ niște pârghii montate articulat pe secțiile laterale intermediare, caracterizată prin aceea că pârghia (21) montată pe secția laterală intermediară (10) este executată cu două brațe: un braț (23) al pârghiei este amplasat pe partea din față a secției (21) și este articulat prin intermediul unei bare (24) cu secția centrală (8), iar al doilea braț (26) este amplasat pe partea din spate a secției (10) și este articulat prin intermediul altei bare (27) cu secția laterală marginală (12), articulațiile secțiilor rampei și sistemelor de pârghii având axele de rotație instalate vertical, totodată articulația (25) a barei (24) amplasată pe secția centrală este deplasată înainte față de articulația (18) a secțiilor laterală intermediară (10) și centrală (8), iar articulația (20) dintre secția laterală marginală (12) și secția laterală intermediară (10) este deplasată în spatele acestor secții.