

1. Sigiliu monobloc cu cablu ce conține un corp, în care este executat un canal longitudinal înfundat, în care este fixat un capăt al cablului, un canal axial străpuns pentru amplasarea cablului, totodată, canalele străpuns și înfundat sunt executate paralel unul față de altul, astfel că orificiul de ieșire a canalului înfundat și orificiul de intrare a canalului străpuns sunt amplasate pe o față laterală a corpului, în corp este executat un orificiu oblic în care este plasat un element de blocare cu contrafișă pentru interacțiunea cu cablul, caracterizat prin aceea că corpul este executat în întregime metalic, un capăt al cablului este fixat adăugător prin intermediul deformației corpului în locul amplasării canalului înfundat cu formarea unei bucle la  $180^\circ$ , în corp, paralel cu orificiul oblic este executat un orificiu oblic suplimentar, care comunică cu canalul axial străpuns auxiliar, executat în corp paralel cu canalul axial străpuns, în care este amplasat cablul, totodată, orificiul de ieșire a canalului înfundat și orificiul de ieșire a canalului străpuns auxiliar sunt amplasate pe o față laterală a corpului, iar între orificiul de ieșire a canalului străpuns și orificiul de ieșire a canalului străpuns auxiliar este executată o adâncitură pentru amplasarea cablului, protejată de proeminențe laterale.
2. Sigiliu monobloc cu cablu, conform p. 1, caracterizat prin aceea că corpul este acoperit din exterior cu un înveliș durabil de masă plastică.