

1. Sigiliu indicator pentru dispozitive metrologice, care conține un corp transparent din masă plastică de înaltă rezistență cu o cavitate cilindrică (2) și orificii, executate pe suprafața lui laterală pentru un element flexibil de sigilare, și cu o cavitate (5), în care este amplasat un dispozitiv de siguranță, cavitatea (5) comunicând cu cavitatea cilindrică (2) prin intermediul unei caneluri străpunse, precum și un miez cu orificii coaxiale cu cele de pe suprafața laterală a corpului, miezul fiind instalat în cavitatea cilindrică (2) cu posibilitatea rotirii într-o direcție și dotat cu clichete cu posibilitatea contactării cu nervuri longitudinale executate pe suprafața interioară a cavității cilindrice (2), totodată partea de mijloc a miezului conține un canal inelar format de două borduri circulare distanțate, iar pe partea frontală exterioară a miezului este fixat un mâner detașabil, dispozitivul de siguranță este executat cu o proeminență care se termină cu un clichet flexibil ce intră în canalul inelar al miezului prin canelura străpunsă, caracterizat prin aceea că cavitatea (5) și dispozitivul de siguranță sunt executate de formă dreptunghiulară, totodată pe părțile frontale ale dispozitivului de siguranță sunt executate elemente rigide, care contactează cu niște nervuri, executate pe părțile laterale interioare ale cavității dreptunghiulare, iar partea miezului ce se află între bordurile circulare este executată în formă de cruce.
2. Sigiliu indicator, conform revendicării 1, caracterizat prin aceea că dispozitivul de siguranță este executat cu posibilitatea fixării în două trepte, prima - pentru transportare, iar cea de-a doua - pentru fixarea definitivă a miezului.
3. Sigiliu indicator, conform revendicării 1, caracterizat prin aceea că mânerul este executat în formă de două lamele separate cu un interstițiu între ele pentru plasarea datelor informative.
4. Sigiliu indicator, conform revendicării 1, caracterizat prin aceea că elementul de sigilare este executat din funie de oțel.
5. Sigiliu indicator, conform revendicării 1, caracterizat prin aceea că elementul de sigilare este executat din cablu cu fibre optice din polimer.
6. Sigiliu indicator, conform revendicării 1, caracterizat prin aceea că elementul de sigilare este executat din funie de oțel torsadat.
7. Sigiliu indicator, conform revendicării 1, caracterizat prin aceea că pe partea interioară a cavității dreptunghiulare este executată o adâncitură pentru plasarea datelor informative.