

1. Dispozitiv pentru repoziția închisă și fixarea externă a fragmentelor osoase ale bazinului mamiferelor, care include o structură portantă, executată din două tuburi curbate, la mijlocul și la capetele cărora sunt executate câte o gaură străpunsă și câte o creștătură longitudinală, în care este instalată câte o balama-clemă cu capul executat cilindric, în acesta fiind executată o gaură străpunsă transversală; fiecare balama-clemă este fixată de tubul curbat printr-un prizon filetat, șaibe cu suprafața de contact zimțată și o piuliță; prin găurile străpunse ale capurilor cilindrice adiacente trece câte o tijă filetată, care este fixată cu câte o piuliță din ambele părți ale fiecărui cap cilindric cu posibilitatea deplasării reciproce, dirijate a tuburilor curbate; pe fiecare tub curbat este amplasată cu posibilitatea deplasării dirijate, opus, câte o pereche de blocuri de fixare, fiecare incluzând câte o bridă, formată din două plăci, pe fiecare fiind executată câte o canelură semicirculară, care la îmbinare formează un orificiu pentru fixarea pe tubul curbat, plăcile sunt fixate între ele printr-un prizon filetat și o piuliță de fixare; la un capăt al uneia dintre plăcile fiecărei bride este executată câte o pereche de găuri străpunse transversale la o distanță de 1,0...3,0 cm între ele, în care sunt fixate cu ajutorul unor șuruburi o tijă în formă de cârlig și un șurub Schanz.
2. Dispozitiv, conform revendicării 1, în care tija în formă de cârlig în locul de contact cu șurubul de fixare este executată cu un profil în formă de semilună.
3. Dispozitiv, conform revendicării 1, care este dotat cu un tub portant suplimentar, la un capăt al căruia este instalată o balama-clemă cu capul executat cilindric, în acesta fiind executată o gaură străpunsă transversală; balama-clemă este fixată de tubul portant printr-un prizon filetat, șaibe cu suprafața de contact zimțată și o piuliță; prin gaura străpunsă a capului cilindric trece tija filetată menționată, care este fixată cu câte o piuliță din ambele părți; pe tubul portant suplimentar sunt amplasate cu posibilitatea deplasării dirijate două blocuri de fixare, fiecare incluzând câte o bridă formată din două plăci, pe fiecare fiind executată câte o canelură semicirculară, care la îmbinare formează un orificiu pentru fixarea pe tubul portant suplimentar, plăcile sunt fixate între ele printr-un prizon filetat și o piuliță de fixare; la un capăt al uneia dintre plăcile fiecărei bride este executată câte o gaură străpunsă transversală, în care este fixat printr-un șurub un șurub Schanz.