

Invenția se referă la tehnica sportivă de profilaxie și tratament, în special la dispozitivele pentru generarea aeroionilor negativi, și poate fi folosită pentru ionizarea aerului în scopul profilaxiei și tratării unui șir de boli, în uz casnic, în medicină, practica sportivă, industrie, zootehnie, avicultură și în alte domenii de activitate umană.

Generatorul de aeroioni negativi conține un corp cu anod și catod, instalați în el și conectați la un bloc de forță, un bloc de comandă, un bloc de canalizare și armonizare a fluxului, care include o piramidă din material dielectric, și un bloc de programare. Anodul este executat de formă inelară, iar catodul amplasat între anod și piramidă este executat în formă de ac cu unghiul ascuțișului de 42...50° și ambii sunt amplasați pe aceeași axă cu piramida. În corp, din partea piramidei, este executat un orificiu de intrare cu plasă, iar din partea anodului – un orificiu perforat de ieșire, lângă care, pe corp, este instalat blocul de sublimare, pe care se plasează materialele necesare pentru tratament.

Generatorul mai poate fi dotat cu ceas cu intervalometru sau cu deșteptător, cu radioreceptor sau cu casetofon pentru a folosi terapia muzicală pe parcursul funcționării generatorului.

Revendicări: 5

Figuri: 2