

Dispozitiv de închidere-sigare care conține un corp în formă de cutie, închis nedemontabil cu un capac transparent cu o placă de strângere, mecanism de fixare a cablului, amplasat sub capac într-o adâncitură executată în formă de trapez drept, paralel cu baza corpului și care conține două role de strângere amplasate simetric, pe suprafața cilindrică a căroră, îmbinată cu pereții înclinați ai adânciturii este executată o dințare și un canal inelar, precum și arcuri unite cu role și amplasate în caneluri din partea bazei mai mari a adânciturii; în corp este executat un canal străpuns pentru amplasarea cablului, axul căruia coincide cu axul de simetrie a adânciturii și un canal înfundat în care este fixat capătul cablului, totodată, canalul străpuns și cel înfundat sunt executate într-un nivel, paralel unul față de altul, astfel că orificiul de ieșire a canalului înfundat și orificiul de intrare a canalului străpuns sunt amplasate pe o față laterală a corpului, caracterizat prin aceea că în corp sunt executate într-un nivel, paralel unul față de altul, două canale străpunse suplimentare, pentru amplasarea cablului, totodată, canalele suplimentare sunt amplasate între baza corpului și nivelul de amplasare a orificiului înfundat și celui străpuns sub un unghi față de ele, astfel că orificiul de intrare a unui canal suplimentar este amplasat pe fața laterală a corpului, adiacentă cu fața laterală, pe care este amplasat orificiul de ieșire a canalului înfundat și orificiul de intrare a canalului străpuns, orificiul de ieșire al altui canal suplimentar este amplasat pe fața laterală a corpului, adiacentă cu fața laterală, pe care este amplasat orificiul de ieșire a canalului străpuns, iar între orificiul de ieșire a unui canal suplimentar străpuns și orificiul de intrare a canalului străpuns de bază, precum și între orificiul de ieșire a canalului străpuns și orificiul de intrare al altui canal suplimentar sunt executate scobituri de trecere pentru amplasarea cablului care le cuplează.