

1. Cofraj demontabil-permutabil, care conține panouri paralele (1), în care sunt executate în rând orificii de montare (2) pentru vergele de armătură (3) cu cleme cu pană, caracterizat prin aceea că clemele cu pană sunt amplasate din partea interioară a panourilor (1) și executate în formă de blocuri directoare separate (4), în care sunt instalate, cu posibilitatea deplasării rectilinii alternative, șine (5) cu caneluri în formă de pană (6), suprapuse cu orificiile de montare (2) și orientate longitudinal liniei acestora, totodată în șine (5) sunt montate cuțite (7) orientate spre orificiile de montare (2) și amplasate, în raport cu acestea, opus canelurilor în formă de pană (6), cuțitele (7) fiind executate cu proeminențe laterale (14), cu posibilitatea amplasării acestora în caneluri laterale (15) executate în șină (5), cu un pas egal cu diametrul orificiilor de montare (2).
2. Cofraj, conform revendicării 1, caracterizat prin aceea că cuțitele (7) fiecărei cleme cu pană ulterioare sunt amplasate cu deplasare pe linia orificiilor de montare (2) cu mărimea  $d(n-1)$ , unde  $d$  este diametrul orificiului de montare (2) și  $n$  este numărul de ordine al cuțitului (7).