




MD 4864 B1 2023.07.31

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală

(11) **4864** (13) **B1**
(51) Int.Cl: *A23L 2/00* (2006.01)
A23L 2/04 (2006.01)
C12G 1/02 (2006.01)
C12G 1/028 (2006.01)
A23B 7/06 (2006.01)
A23B 7/16 (2006.01)
C01B 7/14 (2006.01)
C08L 3/00 (2006.01)
C12G 1/10 (2006.01)

(12) BREVET DE INVENȚIE

În termen de 6 luni de la data publicării mențiunii privind hotărârea de acordare a brevetului de invenție, orice persoană poate face opoziție la acordarea brevetului	
(21) Nr. depozit: a 2021 0021 (22) Data depozit: 2021.04.12 (41) Data publicării cererii: 2022.10.31, BOPI nr. 10/2022	(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2023.07.31, BOPI nr. 7/2023
(71) Solicitant: UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD (72) Inventatori: GRIZA Ina, MD; BOGATÎI Eugen, MD; MELNIC Natalia, MD; MOGÎLDEA Olga, MD; PRIDA Ivan, MD; VACARCIUC Liviu, MD (73) Titular: UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD	

(54) Procedeu de prelucrare a strugurilor cu boabe negre

(57) Rezumat:

1
Invenția se referă la industria alimentară, în special la ramura vinicolă, și anume la un procedeu de prelucrare a strugurilor cu boabe negre.

Procedeu, conform invenției, include recepționarea strugurilor, dirijarea acestora în buncărul unei prese hidraulice cu fălci sau unei prese pneumatice, tratarea strugurilor cu must alb care conține 2% de iodamidon, cu temperatura de 40°C, într-un raport de 10-30 dal/t, timp de 5-10 min, după care strugurii se tratează termic cu must alb cu temperatura de 70-75°C, în raport de 30-40 dal/t, timp de 5-10 min, ulterior strugurii tratați se presează și se

2
separă mustul roșu în cantitate de 30-45 dal/t, care se dirijează la fabricarea sucului de struguri.

În strugurii parțial presați se administrează pirosulfid de potasiu, acid dihidroxifumaric și, optional, cenușă obținută la arderea coardelor anuale de viță-de-vie, după care se administrează must roșu cu temperatura de 40-50°C, în doză de 30 dal/t cu menținere ulterioară timp de 5-10 min până la atingerea temperaturii de 25-30°C, urmată de presarea definitivă și dirijarea mustului roșu la fabricarea vinului.

Revendicări: 1

MD 4864 B1 2023.07.31

(54) Method for processing black grapes**(57) Abstract:**

1
The invention relates to the food industry, in particular to the wine industry, namely to a method for processing black grapes.

The method, according to the invention, comprises reception of grapes, direction thereof to the hopper of a hydraulic jaw press or pneumatic press, treatment of grapes with white must containing 2% starch iodine, with a temperature of 40°C, in a ratio of 10-30 dal/t, for 5-10 min, after which the grapes are thermally treated with white must with a temperature of 70-75°C, in a ratio of 30-40 dal/t, for 5-10 min, then the treated grapes are pressed and red must is separated in the

2
amount of 30-45 dal/t, which is directed to the production of grape juice.

Into the partially pressed grapes is introduced potassium pyrosulfite, dihydroxyfumaric acid and, optionally, ash obtained by burning annual grape shoots, after which red must is introduced with a temperature of 40-50°C in a dose of 30 dal/t, with subsequent maintenance for 5-10 min until a temperature of 25-30°C is reached, followed by final pressing and direction of red must to wine production.

Claims: 1

(54) Способ переработки винограда с черной ягодой**(57) Реферат:**

1
Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к винодельческой отрасли, а именно к способу переработки винограда с черной ягодой.

Способ, согласно изобретению, включает прием винограда, направление его в бункер гидравлического щекового пресса или пневматического пресса, обработку винограда белым суслом, содержащим 2% йодкрахмала, с температурой 40°C, в соотношении 10-30 дал/т, в течение 5-10 мин, после чего виноград термически обрабатывается белым суслом с температурой 70-75°C, в соотношении 30-40 дал/т, в течение 5-10 мин, затем обработанный виноград

2
прессуется и отделяется красное сусло в количестве 30-45 дал/т, которое направляется на производство виноградного сока.

В частично отпрессованный виноград вводят пиросульфит калия, дигидроксифумаровую кислоту и, опционально, золу, полученную при сжигании однолетних виноградных побегов, после чего вводят красное сусло с температурой 40-50°C в дозе 30 дал/т, с последующей выдержкой в течение 5-10 мин до достижения температуры 25-30°C, окончательным прессованием и направлением красного сусла на производство вина.

П. формулы: 1

Descriere:

Invenția se referă la industria alimentară, în special la ramura viticolă, și anume la un procedeu de prelucrare a strugurilor cu boabe negre.

5 Este cunoscut procedeu de prelucrare a strugurilor pentru sucuri și vinuri roșii, care prevede zdrobirea materiei prime și extracția mustuielii în timpul căreia substanțele biologice active trec din faza solidă (pieliță-semințe) în cea lichidă (must) la acțiunea termică ($t=45-65^{\circ}\text{C}$) asupra boștinei amestecată intens [1].

10 Procedeu cunoscut este simplu, asigură efectiv migrarea compușilor fenolici și a substanțelor colorante din pielița strugurilor zdrobiți în must, în același timp, procesul termic provoacă supraoxidarea semifabricatului după zdrobire sau apariția unui iz de fiertură (caramelă), totodată nu se exclude îmbogățirea produsului cu coloizi, schema tehnologică fiind prelungită și cu un consum sporit de energie.

15 Mai este cunoscut procedeu de prelucrare a strugurilor, fără desciorchinare, în care strugurii întregi se supun tratării termice prin blanșare, răcirea, urmată de presare cu procesarea ulterioară a mustului (sucului) [2].

20 Procedeu cunoscut permite simplificarea tehnologiei (eliminarea unor operații de zdrobire, pompare, macerație, scurgere), asigură sporirea productivității, diminuarea oxidării mustului și a consumului de energie. În același timp, procedeu nu decontaminează produsul de microflora naturală contagioasă, aceasta rămânând în must, iar în cazul utilizării vaporilor, se soldează cu formarea condensatului care trece în must, se mai atestă și o ușoară de aromatizare a materiei prime.

Este cunoscut de asemenea procedeu de obținere a mustului pentru vin, care prevede tratarea strugurilor cu soluție apoasă de 0,5-2% de iodamidon în decurs de 0,2-5 min, uscarea acestora, zdrobirea și separarea mustului [3].

25 Procedeu are o eficiență redusă, decontaminarea de microfloră și impurități este parțială (ce atestă rezerve referitoare la calitatea sucului), având la bază o soluție apoasă de iodamidon cu caracteristici specifice de conductibilitate și capacitate termică.

Problema pe care o soluționează invenția constă în îmbunătățirea calității produsului finit, obținerea sucului și vinului roșu care au caracteristici igienice sporite și un conținut majorat de substanțe biologice active (SBA).

30 Invenția soluționează problema prin aceea că se propune un procedeu de prelucrare a strugurilor cu boabe negre, care include recepționarea strugurilor, dirijarea acestora în buncărul unei prese hidraulice cu fălci sau unei prese pneumatice, tratarea strugurilor cu must alb care conține 2% de iodamidon, cu temperatura de 40°C , într-un raport de 10-30 dal/t, timp de 5-10 min, după care mustul alb cu iodamidon se recuperează pentru reutilizare.

35 Apoi strugurii se tratează termic cu must alb cu temperatura de $70-75^{\circ}\text{C}$, în raport de 30-40 dal/t, timp de 5-10 min cu recuperarea mustului alb pentru reutilizare, strugurii tratați se presează, se separă mustul roșu în cantitate de 30-45 dal/t care se dirijează la fabricarea sucului de struguri.

40 Ulterior în strugurii parțial presați se administrează piro-sulfid de potasiu în doză de $0,07\pm 0,02$ kg/t, acid dihidroxifumaric în doză de $0,07\pm 0,01$ kg/t, și, optional, cenușă obținută la arderea coardelor anuale de viță-de-vie în doză de 0,5 kg/t, după care se administrează must roșu cu temperatura de $40-50^{\circ}\text{C}$, în doză de 30 dal/t cu menținere ulterioară timp de 5-10 min până la atingerea temperaturii de $25-30^{\circ}\text{C}$, urmată de presarea definitivă și dirijarea mustului roșu la fabricarea vinului.

Opțional, fracțiunile 1 și 2 de must obținute la presare pot fi utilizate aparte sau cupajate, în dependență de culoare, extract, volum, sarcină.

45 Rezultatul tehnic constă în îmbunătățirea calității produselor finite: obținerea sucului și vinului roșu care au caracteristici igienice sporite, un conținut majorat de substanțe biologice active (SBA), precum și indici organoleptici ameliorați.

Procedeu se efectuează în felul următor.

50 În sezonul de vinificație strugurii cu boabe negre se recepționează în buncărul unei prese hidraulice cu fălci de tip VPG -30 (50) sau unei prese pneumatice unde sunt preventiv tratați cu o soluție decontaminantă - must alb care conține 2% de iodamidon, cu temperatura de 40°C , într-un raport de 10-30 dal/t, timp de 5-10 min, după care soluția se scurge printr-un racord cu 3 direcții, pentru a o recupera, filtra, încălzi și a o utiliza la următoarele loturi de materie primă.

55 Strugurii întregi, decontaminați se tratează termic cu must alb cu temperatura de $70-75^{\circ}\text{C}$, în raport de 30-40 dal/t, timp de 5-10 min, pentru a iniția plasmoliza celulară a pielei boabelor și a asigura extragerea selectivă a compușilor fenolici și o presare mai fină cu un randament bun de must. Urmează evacuarea mustului alb cu recuperare pentru utilizare la alte loturi de struguri și îndată începe ciclul unu

MD 4864 B1 2023.07.31

4

de presare hidraulică (pneumatică) și separarea sucului roșu dietetic în volum de 30-45 dal/t, direcționat la filtrare în vid prin perlită.

Strugurii semizdrobiți la prima presare conțin o cantitate esențială de antociani, prin urmare, fără a întrerupe procesul, în același buncăr se administrează piro-sulfid de potasiu în doză de $0,07 \pm 0,02$ kg/t, acid dihidroxifumaric în doză de $0,07 \pm 0,01$ kg/t, și, optional, cenușă obținută la arderea coardelor anuale de viță-de-vie în doză de 0,5 kg/t (dezacidifiant în cazul acidității titrabile > 10 g/L, MD 4078 B1 2010.11.30).

După care, se administrează must roșu cu temperatura de 40-50°C, în doză de 30 dal/t cu menținere ulterioară timp de 5-10 min pentru a stimula difuzia și extracția SBA, la atingerea temperaturii de 25-30°C urmează presarea definitivă și dirijarea mustului roșu la fabricarea vinului.

În cazul în care, mustul roșu de la ciclul unu de presare nu este utilizat pentru fabricarea sucului de struguri, fracțiunile 1 și 2 de must sunt cupajate.

Procedeele propuse au fost testate utilizând trei soiuri de struguri cu boabe negre: Feteasca neagră, Negru de Ialoveni și Negru de Căușeni. Mostrele obținute au fost comparate cu mostrele martor – suc și vin fabricate după tehnologia tradițională din struguri Negru de Ialoveni: suc a fost obținut prin desciorchinare-zdrobire cu macerație timp de 6 h, iar la fabricarea vinului mustuala a fost macerată și fermentată timp de 72 h, rezultatele sunt expuse în tabel (produse semifabricate, netratate)

Tabel

Compoziția chimică și indicii organoleptici ai sucurilor și vinurilor roșii martor și obținute conform invenției

Indici fizico-chimici	Suc roșu, Negru de Ialoveni, martor	Vin roșu, Negru de Ialoveni, martor	Suc roșu, Feteasca neagră	Vin roșu, Feteasca neagră	Suc roșu, Negru de Ialoveni	Vin roșu, Negru de Ialoveni	Suc roșu, Negru de Căușeni	Vin roșu, Negru de Căușeni
Alcool etilic, % vol.	-	13,0	-	12,0	-	13,2	-	11,7
Zaharuri, g/dm ³	200	2,0	195	1,5	210	2,0	190	1,2
Acizi titrabili, g/dm ³	9,0	8,5	8,2	7,8	8,8	8,0	8,6	8,2
Acizi volatili, g/dm ³	0,2	1,1	0,1	0,4	0,1	0,6	0,2	0,6
Compuși fenolici, g/dm ³	1,1	1,5	1,3	1,7	1,0	1,6	1,2	1,5
Extract redus, g/dm ³	10,2	18,0	9,0	19,2	11,0	20,0	9,0	18,0
Acid sulfuros, mg/dm ³	-	50	-	25	-	30	-	30
Intensitate color, cuva 1 mm	0,6	0,4	0,8	0,9	1,0	0,92	0,9	0,86
Nota la degustare, puncte	7,8	8,3	8,2	8,5	8,1	8,4	8,1	8,4

25

Exemple de realizare a invenției
Exemplul 1

O tonă de struguri proaspeți de soiul Feteasca neagră cu concentrația zaharurilor de 200 g/dm³, recepționați în buncăr-presa hidraulică cu fălci, au fost decontaminați cu must alb care conține 2% de iodamidon în volum de 15 dal, cu temperatura de 40°C, timp de 5 min, mustul alb cu iodamidon a fost scurs prin racordul cu 3 direcții, îndreptându-l la recuperare, filtrare, încălzire și utilizare în următoarele loturi de materie primă.

Strugurii întregi decontaminați, în același buncăr-presă sunt tratați termic cu must alb fierbinte cu temperatura de 70°C, timp de 7 min, în volum de 40±5 dal, inițiind plasmoliza celulară a pielii boabelor și asigurarea extracției efective a compușilor fenolici și a SBA cu randament sporit. Prin același triplu-racord a fost evacuat agentul termic, la fel spre recuperare și reutilizare. După care a început ciclul unu de presare hidraulică și separarea sucului roșu de struguri în volum de 40±5 dal, direcționat la filtrare în vid prin perlită.

Strugurii semizdrobiți conțin antociani, prin urmare, fără a întrerupe procesul, în buncărul-presă a fost administrat pirosulfid de potasiu în doză de 0,07±0,02 kg, acid dihidroxifumaric în doză de 0,07±0,01 kg, și cenușă obținută la arderea coardelor anuale de viță-de-vie în doză de 0,5 kg, după care s-a administrat must roșu cu temperatura de 40°C, în volum de 30 dal cu menținere ulterioară timp de 10 min până la atingerea temperaturii de 25°C urmată de presarea definitivă și dirijarea mustului roșu, în volum de circa 65 dal, la fabricarea vinului.

Exemplul 2

O tonă de struguri proaspeți de soiul Negru de Ialoveni cu concentrația zaharurilor de 220 g/dm³, recepționați în buncăr-presa hidraulică cu fălci, au fost decontaminați cu must alb care conține 2% de iodamidon în volum de 20±5 dal, cu temperatura de 40°C, timp de 8 min, mustul alb cu iodamidon a fost scurs prin racordul cu 3 direcții, îndreptându-l la recuperare, filtrare, încălzire și utilizare în următoarele loturi de materie primă.

Strugurii întregi decontaminați, în același buncăr-presă sunt tratați termic cu must alb fierbinte cu temperatura de 70°C C, timp de 7 min, în volum de 30±5 dal, inițiind plasmoliza celulară a pielii boabelor și asigurarea extracției efective a compușilor fenolici și a SBA cu randament sporit. Prin același triplu-racord a fost evacuat agentul termic, la fel spre recuperare și reutilizare. După care a început ciclul unu de presare hidraulică și separarea sucului roșu de struguri în volum de 30-35 dal, direcționat la filtrare în vid prin perlită.

Strugurii semizdrobiți conțin antociani, prin urmare fără a întrerupe procesul, în buncărul-presă a fost administrat pirosulfid de potasiu în doză de 0,07±0,02 kg, acid dihidroxifumaric în doză de 0,07±0,01 kg și cenușă obținută la arderea coardelor anuale de viță-de-vie în doză de 0,5 kg, după care s-a administrat must roșu cu temperatura de 40°C, în volum de 30 dal cu menținere ulterioară timp de 10 min până la atingerea temperaturii de 25°C urmată de presarea definitivă și dirijarea mustului roșu, în volum de circa 70-75 dal, la fabricarea vinului.

Exemplul 3

O tonă de struguri proaspeți de soiul Negru de Căușeni cu concentrația zaharurilor de 190 g/dm³, recepționați în buncăr-presa hidraulică cu fălci, au fost decontaminați cu must alb care conține 2% de iodamidon în volum de 20±5 dal, cu temperatura de 40°C, timp de 10 min, mustul alb cu iodamidon a fost scurs prin racordul cu 3 direcții, îndreptându-l la recuperare, filtrare, încălzire și utilizare în următoarele loturi de materie primă.

Strugurii întregi decontaminați, în același buncăr-presă sunt tratați termic cu must alb fierbinte cu temperatura de 75°C C, timp de 7 min, în volum de 30±5 dal, inițiind plasmoliza celulară a pielii boabelor și asigurarea extracției efective a compușilor fenolici și a SBA cu randament sporit. Prin același triplu-racord a fost evacuat agentul termic, la fel spre recuperare și reutilizare. După care a început ciclul unu de presare hidraulică și separarea sucului roșu de struguri în volum de 30-40 dal, direcționat la filtrare în vid prin perlită.

Strugurii semizdrobiți conțin antociani, prin urmare, fără a întrerupe procesul, în buncărul-presă a fost administrat pirosulfid de potasiu în doză de 0,07±0,02 kg, acid dihidroxifumaric în doză de 0,07±0,01 kg și cenușă obținută la arderea coardelor anuale de viță-de-vie în doză de 0,5 kg, după care s-a administrat must roșu cu temperatura de 40°C, în volum de 30 dal cu menținere ulterioară timp de 10 min până la atingerea temperaturii de 30°C urmată de presarea definitivă și dirijarea mustului roșu, în volum de circa 70-75 dal, la fabricarea vinului.

(56) Referințe bibliografice citate în descriere:

1. Rusu E. Vinificația primară. Chișinău, 2011, p. 260-268
2. Валу́йко Г.Г. Биохимия и технология красных вин. Москва, Пищевая промышленность, 1973, p. 254
3. SU 1194870 A1 1985.11.30

(57) Revendicări:

Procedeu de prelucrare a strugurilor cu boabe negre, care include recepționarea strugurilor, dirijarea acestora în buncărul unei prese hidraulice cu fălci sau unei prese pneumatice, tratarea strugurilor cu must alb care conține 2% de iodamidon, cu temperatura de 40°C, într-un raport de 10-30 dal/t, timp de 5-10 min, după care mustul alb cu iodamidon se recuperează pentru reutilizare, apoi strugurii se tratează termic cu must alb cu temperatura de 70-75°C, în raport de 30-40 dal/t, timp de 5-10 min cu recuperarea mustului alb pentru reutilizare, strugurii tratați se presează, se separă mustul roșu în cantitate de 30-45 dal/t care se dirijează la fabricarea sucului de struguri; ulterior în strugurii parțial presați se administrează piro-sulfid de potasiu în doză de 0,07±0,02 kg/t, acid dihidroxifumaric în doză de 0,07±0,01 kg/t, și, optional, cenușă obținută la arderea coardelor anuale de viță-de-vie în doză de 0,5 kg/t, după care se administrează must roșu cu temperatura de 40-50°C, în doză de 30 dal/t cu menținere ulterioară timp de 5-10 min până la atingerea temperaturii de 25-30°C, urmată de presarea definitivă și dirijarea mustului roșu la fabricarea vinului.