

1. Tocător pentru baloți de paie, care conține un transportor de alimentare (1) și un cadru (2), pe care este montată o carcasă cilindrică (3) cu un capac din spate, în care este executată o gaură centrală (12), și cu o gaură din față (4), acoperită cu un disc intermediar (5), fixat de carcasă (3), în partea superioară a căreia este executată o gură (33) de evacuare a masei tocate; pe partea exterioară a discului (5) este executată o adâncitură (8), în care este montat un racord (9) cu contracuțite (10) și cu o flanșă (11) pentru fixarea transportorului de alimentare (1), totodată pe partea interioară a discului (5) este fixat un coș (6) cu o sită (7), format dintr-un disc din spate (34) și o flanșă (36) pentru fixarea coșului (6) pe disc (5), unite între ele prin plăci (37); în gaura centrală (12) a capacului din spate al carcasei (3) este montat un motor electric (13), pe arborele căruia este amplasată o bucsă intermediară (14), pe care, între capacul din spate al carcasei (3) și discul din spate (34) al coșului (6), este fixat printr-un șurub conic (15) un ventilator (16), care este format dintr-o bucsă (38), un disc (39) și palete (40); în carcasă (3) este amplasat un rotor (17), care este fixat pe arborele motorului electric (13) și care este format din discurile din față (18), din mijloc (19) și din spate (20) cu găuri centrale, unite între ele prin intermediul unor plăci (21) și degete (22), pe care sunt fixate ciocănașe (23); pe discul din față (18) al rotorului (17) sunt fixate, în planul lui, cuțite radiale (24) și verticale (25), totodată pe disc (18) este fixat un disc auxiliar (27), executat în formă de manșon, pe care sunt fixate, în planul lui, cuțite radiale (28), verticale (29) și înclinate (30), iar în centrul lui – un țăruiș (31); în discul auxiliar (27) sunt executate găuri (32).
2. Tocător, conform revendicării 1, în care discul din spate (34) este executat cu o canelură inelară pentru fixarea sitei (7).
3. Tocător, conform revendicării 1, în care transportorul de alimentare (1) este dotat cu suporturi reglabile pe înălțime.